


**Der universelle Wäschetrockner.**

Der Leistungsstarke für das Einfamilienhaus – besonders geeignet für das Mehrfamilienhaus (je nach Raumvolumen). Kompakte Abmessungen und sehr leistungsfähig, modernes Design, inklusive END-OFF-Modus. Robustes, pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse.



**Produktvorteile:**

- ✓ Leistungsstärkstes Gerät seiner Klasse (10kg)
- ✓ 3 Jahre Garantie
- ✓ 100% Made in Switzerland
- ✓ Mit END-OFF Modus



Technische Daten		SecoTec 1600		
<b>Produktionsland</b>		<b>Schweiz</b>		
Energieeffizienzklasse		A1 (=beste Klasse)		
Spannung		230 Volt – 50 Hz		
Trockenleistung pro Stunde - somit Trocknungsdauer - somit Kosten pro Trocknungsgang (zB bei Niedertarif von 15 Rp/kWh)	Bei 10 kg Wäsche	Bei 15 kg Wäsche		
	2.27 kg/h 4 h 24 min Fr. 0.50	2.25 kg/h 6 h 36 min Fr. 0.72		
Leistungsaufnahme		0.77 kW		
Raumtemperatur/ Einsatz von		5 – 30 °C		
Installationsart		Wandmontage		
Einsatzbereich		EFH / MFH		
Luftumwälzung		2100 m <sup>3</sup> / h		
Kältemittel - (FCKW frei)		R407c		
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe		74 x 44 x 43 cm		
Gewicht		50 kg		
Farbe		Weiss		
Geräuschpegel im Abstand von 5 m und 2 m		68 dBA		
<b>Garantie</b>		<b>3 Jahre</b>		
<b>Max. Wasserentzug und Leistungsaufnahme</b>	<b>bei 60 % rel. F.</b>		<b>bei 80 % rel. F.</b>	
	<b>Temperatur</b>	<b>Wasser</b>	<b>Leistungsaufnahme</b>	<b>Wasser</b>
- bei 30°C	32,20 L/24 h	918 Watt	46,40 L/24 h	947 Watt
- bei 25°C	27,41 L/24 h	816 Watt	41,73 L/24 h	871 Watt
- bei 20°C	24,23 L/24 h	763 Watt	35,34 L/24 h	773 Watt
- bei 15°C	15,08 L/24 h	662 Watt	29,77 L/24 h	715 Watt
- bei 10°C	9,38 L/24 h	601 Watt	16,05 L/24 h	610 Watt
- bei 5°C	7,12 L/24 h	574 Watt	11,93 L/24 h	573 Watt

**Zubehör**

- Kondenswasser Ablaufgarnitur, bestehend aus Behälter und Wandrohr
- Lübra Wandhygro- und Thermometer