

**Energieklasse A** - das Topmodell unter den Haushalt-Entfeuchtern. Niedriger Energieverbrauch, sehr leise und hohe Entfeuchtungsleistung – auch in unbeheizten Räumen. Kompakt und leicht, perfekt für den universellen Einsatzbereich zu Hause.  
**Vollautomatischer** Betrieb mit Hygrostat, überlaufgesicherter Wasserbehälter und inklusive Aktivkohlenfilter. Als Sparvariante auch ideal für den **Wäschetrocknungsraum** im Einfamilienhaus.



**Produktvorteile:**




- ✓ Besonders handlich und leicht
- ✓ Superleise
- ✓ Hoher Wirkungsgrad
- ✓ Drehkolbenverdichter für niedrigsten Energieverbrauch
- ✓ Sehr leistungsstark
- ✓ Inklusive Aktivkohlefilter

**Einsatzbereich:**

- ✓ Wohnräume, Keller
- ✓ Trockenraum EFH (ca. 40m<sup>3</sup>)
- ✓ Ausstellungsräume, Archive

Technische Daten	Einheit	LDH 626L
Raumtemperatur/ Einsatz von	°C	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca.	m <sup>3</sup>	5-300
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	26
Eingebauter, stufenloser Hygrostat		Ja
eingebauter Betriebsstundenzähler		Nein
Installationsart		Mobil oder Wand
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	6,5
Anschlussspannung	Volt/Hz	230/50
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	299
Luftumwälzung	m <sup>3</sup> / h	200
Abtausystem		Kompressor aus
Abmessungen, H x B x T	cm	60 x 38 x 29
Gewicht	kg	13,5
Farbe		hellgrau
Kältemittel (FCKW frei)		R134A
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	40
Garantie	Jahre	3

Max. Wasserentzug	Einheit	60 % rel. Feuchte	80 % rel. Feuchte
bei 20°C	Liter pro 24h	8,46	14,00
bei 15°C	Liter pro 24h	6,14	10,77
bei 10°C	Liter pro 24h	2,85	5,94

Zubehör	
	Ablaufschlauch 12mm
	Wandmontageblech aus Aluminium
	Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)