



Neu:

Größerer Drehknopf mit Rasterfunktion, 10 Abstufungen von 20-80% r.F.

Neu:

Beschriftung auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung



Hygrostat
Hygrostat
Regolatore

MAX, Maximaltrocknung oder Dauerbetrieb, entspricht ca. 20 % Feuchte
MAX, Séchage maximale, ca. 20 % humidité
MAX, Essiccazione massima ca. 20 % umidità

Wäschetrocknung, entspricht ca. 40-50 % Feuchte
MAX, Séchage du linge ca. 40-50 % humidité
MAX, Asciugatura del bucato, ca. 40-50 % umidità

Raumtrocknung, entspricht ca. 55-65 % Feuchte
MAX, Séchage en salle, ca. 55-65 % humidité
MAX, Asciugatura in camera, ca. 55-65 % umidità

Minimaltrocknung, entspricht ca. 80 % Feuchte
MAX, Séchage minimal, ca. 80 % humidité
MAX, Essiccazione minima, ca. 80 % umidità



Modusschalter
Commutateur de mode
Selettore die modalità



Raumtrocknung, Gerät schaltet feuchteabhängig automatisch Ein und Aus
Séchage en salle, l'appareil s'allume automatiquement
Asciugatura in camera, il dispositivo si accende e si spegne automaticamente



Wäschetrocknung, Gerät schaltet nach Trocknung vollständig aus
Séchage du linge, l'appareil s'éteint complètement après le séchage
Asciugatura del bucato, il dispositivo si spegne completamente dopo l'asciugatura



Hygrostat:

- MAX = maximale Trocknung / Entfeuchtung (Dauerbetrieb ca. 20% Feuchte)
- MIN = minimale Trocknung / Entfeuchtung (ca. 60 % Feuchte)
- I = Zone Raumentfeuchtung (weniger trocken)
- II = Zone Wäschetrocknung (mehr trocken)

Modusschalter:

- I = Raumentfeuchtung, Gerät schaltet feuchteabhängig ein und aus
- II = Wäschetrocknung, Gerät schaltet nach Trocknung vollständig aus

Hauptschalter:

- beleuchtet im EIN Zustand

Was kann die neue Steuerung (Version ab März 2018) sonst noch?

- Anbindung an Gebäudeleitsystem > Smart Home
- Potentialfreier Kontakt für externe Ansteuerung
- Das Gerät stellt bei Temperaturen unter 5°C automatisch ab
- Verschiedene Abtauzeiten einstellbar
- Auto Überwachungsfunktion für den Modus I «Entfeuchten»
- Detailinfos oder Schemas gerne auf Anfrage: a.heeb@luebra.ch



Hygroskop:

MAX = maximale Trocknung / Entfeuchtung (Dauerbetrieb ca. 20% Feuchte)
OFF = minimale Trocknung / Entfeuchtung (ca. 80 % Feuchte)
1 = Zone Raumentfeuchtung (weniger trocken)
2 = Zone Wäschetrocknung (mehr trocken)

Modusschalter:

I = Raumentfeuchtung, Gerät schaltet feuchteabhängig ein und aus
II = Wäschetrocknung, Gerät schaltet nach Trocknung vollständig aus

Lüftungsschlitze:

- zur Messung der exakten Luftfeuchtigkeit

Hauptschalter:

- beleuchtet im EIN Zustand