

FIRMENMARKE		PRODUKTMARKE		VERKAUFSBEZEICHNUNG UND TYP				
Lübra Apparatebau AG		SecoTec						
Wiesenstrasse 15 CH-9327 Tübach Tel 071 841 66 33 info@luebra.ch www.luebra.ch				SecoTec 525	SecoTec 1400	SecoTec 1410	SecoTec 1700	SecoTec 3100
Geräteart		Raumluft-Wäschetrockner mit Zirkulations-Kondensation						
ENERGIE-DEKLARATION								
Energieeffizienzklasse ¹⁾				A1	A1	A1	A1	A1
PRÜFBEDINGUNGEN								
Testwäsche nach Norm SN/EN 61121		kg	7.5	7.5	10	15	20	
Trockenraum mit 20°C Raumtemperatur, Trockenraumgrösse (Höhe 2,3m)		m ²	8.3	8.3	8.3	15.8	15.8	
Schalldruckpegel im Raum in 2,5m Abstand von der Geräterückwand gemessen		db (A)	59	63	63	65	69	
WÄSCHETROCKNUNGSELEISTUNGEN ¹⁾								
Energieverbrauch bei 60% Restfeuchte		kWh/kg	0.41	0.27	0.32	0.30	0.29	
Trockenleistung bei 60% Restfeuchte		kg/h	1.02	1.7	2.52	2.93	4.05	
somit Trocknungsdauer		h:min	07:30	04:15	04:02	05:05	05:08	
BAUFORM								
Geräte für Wandmontage		ja	ja	ja	ja	ja	ja	
mobile Ausführung		ja	Option	Option	Option	Option	Option	
Material Gehäuse		Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	
Ort des Zusammenbaus		Lübra Apparatebau AG, Wiesenstrasse 15, 9327 Tübach						
Swiss Engineering		Lübra Apparatebau AG, Wiesenstrasse 15, 9327 Tübach						
Name und Adresse des Herstellers		Lübra Apparatebau AG, Wiesenstrasse 15, 9327 Tübach						
ABMESSUNGEN								
Höhe		cm	101	55	74	74	74	
Breite		cm	42	57	44	44	44	
Tiefe einschliesslich Wandabstand		cm	40	26	41	41	41	
GEWICHT								
Gerät unverpackt / Verpackung		kg	39 / 2	35 / 2	42 / 2	44 / 2	49 / 2	
STEUERUNG DER TROCKNUNG								
automatisch durch Feuchtigkeits-, Temperatur- und Zeitabhängige Steuerung		ja	ja	ja	ja	ja	ja	
durch Zeitwahl		Option	Option	Option	Option	Option	Option	
automatisches Abschaltungsprogramm mit Standby-Modus während 2 Std. ²⁾		nein	ja	ja	ja	ja	ja	
PROGRAMME FÜR DIE TROCKNUNG								
Wäschetrocknenprogramme			1	2	2	2	2	
Programm 1: individuell einstellbarer Trocknungsgrad, Raumentfeuchtungsprogramm		ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Programm 2: Mit automatischer Endabschaltung "END OFF" ²⁾		nein	ja	ja	ja	ja	ja	
STROMVERSORGUNG UND KONDENSWASSERABLAUF								
elektrischer Anschluss		V	230~1PNE	230~1PNE	230~1PNE	230~1PNE	230~1PNE	
Leistungsaufnahme mit Zusatzheizung		nicht nötig, Betrieb ohne Zusatzheizung von 5 - 30°C						
Leistungsaufnahme bei Normalbetrieb ³⁾		kW	0.42	0.46	0.68	0.87	1.18	
Absicherung (träge)		A	10	10	10	10	10	
Kondenswasserablauf			ja	ja	ja	ja	ja	
Kondenswasserbehälter		ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Schlauchanschluss für Ablauf in Kanalisation		ja	ja	ja	ja	ja	ja	
Kondenswasserpumpe lieferbar		ja	ja	ja	ja	ja	ja	
SICHERHEIT								
Kältemittel Typ			R290	R410a	R410a	R410a	R410a	
entspricht der Sicherheit elektrischer Geräte (EN 60 335-2-43): / CE Zertifizierung		ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	
GARANTIE								
Garantie		Jahre	3	3	3	3	3	
ausgezeichnet mit dem VRWT Gütesiegel				ja	ja	ja	ja	
SERVICE								
Service durch		Hersteller und/oder autorisierte Fachgeschäfte in der ganzen CH						

Erläuterungen:

1) Werte ermittelt gemäss den Richtlinien des Projekts Nr. 25464 (Forschungsprogramm Elektrizität des Bundesamtes für Energie) über das energietechnische Prüfverfahren für Raumluft-Wäschetrockner. Messungen durch eigens Labor Lübra.

2) Nach einer gewissen Standzeit stellt das Gerät endgültig ab, auch wenn im Raum später wieder eine gewisse Raumfeuchte aufkommt.

3) Durchschnittliche Leistungsaufnahme ohne Zusatzheizung wie bei der Energieverbrauchsprüfung.