




**Für mehr Power im Einfamilienhaus.**


Mit kräftigem Luftdruck für eine noch kürzere Trockenzeit. Robustes Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet. Universell einsetzbar dank zwei Trockenprogrammen: Wäschetrocknung mit END-OFF Modus und Raumentfeuchtung. Neue Komfortbedienung, einmal drücken – fertig.


Komfortbedienung

**Produktvorteile:**


- ✓ Leisestes und preiswertestes Gerät in seiner Klasse
- ✓ Besonders hohe Luftumwälzung
- ✓ 3 Jahre Garantie
- ✓ 100% Made in Switzerland
- ✓ **Smart Home ready**



Ökologisch







Sparsam



Schnell

Technische Daten	Einheit	SecoTec 1410
Empfohlen und geprüft für Wäschemengen	kg	10
Effizienzklasse	A-C	A1
Empfohlener Einsatzbereich für	EFH/MFH	EFH
Hersteller/Produktionsland	Land	Lübra/Schweiz
Programme: I Raumentfeuchtung / II Wäschetrocknung		Ja, stufenlos einstellbar
Trocknungsdauer	Std/min	4.02
Stromverbrauch	kWh/kg	0.32
Trockenleistung - somit Kosten, zum Beispiel bei Niedertarif von 15Rp/kWh	kg/h Fr.	2.52 0.48
Geräuschpegel in 2.5m	dB(A)	63
Luftumwälzung	m³/h	1350
Leistungsaufnahme im Betrieb	kW	0.80
Anschlussspannung / Frequenz	Volt / Hz	230 / 50
Absicherung	Ampère	10
Raumtemperatur Einsatzbereich, von bis	°C	5 bis 30
Installationsart	Wand	Wand (Gestell als Option)
Wasserbehälter Inhalt	13 Liter	Option
Kältemittel, FCKW-Frei	Typ	R 32
Abmessungen, Höhe x Breite x Tiefe (mit Wandabstand)	cm	74 x 44 x 41
Gehäuse, Farbe	RAL	Stahlblech pulverbeschichtet, weiss (RAL 9003)
Gewicht	kg	42
Kälteleistung, bei Verdampfung ca. + 10°C	kW	2.25
Garantie	Jahre	3

Zubehör	
	Kondenswasser Ablaufgarnitur, bestehend aus Behälter und Wandrohr
	Lübra Wandhygro- und Thermometer
	Transparente Abdeckhaube für Bedienungsknöpfe (verhindert verstellen der Werte durch Benutzer)
	Adapterprint „Smart Home“ für Steuerung des Gerätes über bestehendes Gebäudeleitsystem, für alle SecoTec Modelle Nachrüstbar