

							
Modell	Einheit	Unico Air 10 SF	Unico Pro 14HP	FK 260	FK 360	Milo Plus	Ulisse 13 DCI Eco
Montageart		Wand	Wand	Wand/Fenster	Wand/Fenster	Mobil	Mobil/Split
Energieeffizienzklasse (kühlen / heizen)		A	A / A	A	A	A / A++	A
Optimal für Räume bis ca.	m ³	40	60	75	100	80	120
Kühlleistung	Watt	2300	2900	2700	3650	3500	4000
Heizleistung	Watt	-	2600	-	-	3500	-
Bedienung über WLAN möglich		Optionales Zubehör	Optionales Zubehör		nein	ja, inklusive	nein
Einstellbereich Temperatur	°C	18-27	18-27	17-30	17-30	16-30	10-32
Entfeuchtung ca.	Liter/24h	0.8	1.4	1	1.6	1.25	1.9
Kältemittel umweltneutral		R410a	R32	R32	R32	R290	R32
Geräuschpegel min-max. bei 2m Abstand (L-M-H)	dB(A)	27-38	32 - 43	55-59	55-59	49-53	34-37
Luftdurchsatz max. (3 Stufen)	m ³ /h	190-380	350-490	320-400	380-480	280-380	335-400
Anschlussspannung	Volt	230 Volt - 50 Hz	230 Volt - 50 Hz	230 Volt - 50 Hz	230 Volt - 50 Hz	230 Volt - 50 Hz	230 Volt - 50 Hz
Leistungsaufnahme kühlen / heizen	Watt	900	1100 / 800	782	1030	1340 / 1130	1600
Bedienung		Fernbedienung	Fernbedienung	Front- / Fernbedienung	Front- / Fernbedienung	Front- / Fern- / Wifi	Fernbedienung
Abluftschlauch Durchmesser / Länge	mm	162 / 1000	162 / 1000	-	-	150 / 1500	40 x 40 / 200
Lochanschnitt / Wandbohrung Durchmesser	mm	2 x 162 / 1 x 20	2 x 202 / 1 x 20	-	-	130	50
Kondenswasserablauf		Schlauch (16mm)	Schlauch (16mm)	Aussenseite unten	Aussenseite unten	über Abluftschlauch	über Aussenteil
Abmessungen, Innenteil (H x B x T)	mm	500 x 978 x 160	520 x 903 x 215	375 x 580 x 710	428 x 660 x 700	835 x 405 x 385	790 x 580 x 245
Abmessungen, Aussenteil (H x B x T)	mm	-	-	-	-	-	490 x 530 x 25
Gewicht Innenteil	kg	39	39	43	50	36	44
Gewicht Aussenteil	kg	-	-	-	-	-	15
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2