

Klimagerät für Fenster- oder Wandmontage ideal für Räume bis 100 m³ mit verstellbaren Luftleitlamellen. Das Gerät kommt in der energiesparenden Inverter Ausführung und verwendet das neue, umweltfreundlichere R32 Kältemittel.



Produktvorteile:

- ✓ einfach zu installieren
- ✓ hohe Kälteleistung
- ✓ kompakte Abmessungen
- ✓ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Lackierung
- ✓ Horizontale Luftausblaslamellen manuell einstellbar
- ✓ Belüftungsschalter
- ✓ Infrarotfernbedienung
- ✓ müheloses Reinigen der Luftfilter durch Öffnung der Frontabdeckung
- ✓ herausziehbares Geräteinneren für einfache Reinigung

Einsatzbereich:

- ✓ Räume bis max. 100 m³

Technische Daten	FK 260	FK 360
Energieeffizienzklasse	A	A
Kühlleistung	2700 Watt	3650 Watt
Einsatzbereich	bis ca. 75 m ³	bis ca. 100 m ³
Entfeuchtung ca.	1 l/h	1.6 l/h
Kältemittel FCKW-frei	R32	
Schalldruck Innen (Abstand 1m)	59/57/55 dB(A)	59/57/55 dB(A)
Luftdurchsatz je Ventilatorstufe	400/360/320 m ³ /h	480/430/380 m ³ /h
Spannung	230 Volt - 50 Hz	
Absicherung	10 A	13 A
Leistungsaufnahme maximal	782 Watt	1030 Watt
Ventilator	3 Stufen	
Bedienung	Front- und Fernbedienung (Infrarot)	
Einstellbarer Temperaturbereich	17 °C - 30 °C	
Einsatzgrenzen (aussen)	18 °C - 45 °C	
Kondenswasser	Ablaufstutzen an der „Aussenseite“ (unten) des Gerätes	
Dimensionen (HxBxT)	375 x 570 x 710 mm	428 x 660 x 700 mm
Gewicht	43 kg	50 kg
Farbe	hellgrau / weiss	

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Kompaktgeräte auf Anfrage.

*Die oberen und seitlichen Gitter müssen die Außenluft frei ansaugen können. Für einen ungehinderten Ausblas nach hinten ist ein Abstand zu einer Wand von 1,5 Meter unbedingt einzuhalten.