Robuster Elektroheizer BX 3 und BX 9 eignen sich für anspruchsvolle Umgebungen wie Baustellen, Lager, Ausstellungen, Garagen und vieles mehr. Mit solidem Metallgehäuse, einfacher Bedienung und sehr genauem Thermostat für eine stufenlose Einstellungen zwischen 0° und +35° C (bei beiden Leistungsstufen). Das Gerät kann auf dem Boden gestellt oder bei Bedarf an die Wand montiert werden. Zudem kann optional der kontinuierliche Frostschutz eingeschalten werden.

Stecker CEE 16A (BX9)

Stecker T23 (BX3)

Produktvorteile:

- ✓ Zwei Leistungsstufen
- ✓ Mobil oder für Wandmontage
- ✓ Sehr robuste Ausführung
- ✓ Eingebauter Thermostat
- ✓ Rostfreie Stahlheizelemente
- ✓ Option kontinuierlicher Frostschutz

Einsatzbereich

- ✓ Baustellen
- ✓ Lager
- ✓ Archive
- ✓ Keller
- ✓ usw.

Technische Daten	BX 3	BX 9
Spannung	230 Volt / 50Hz	3 x 400 Volt / 50Hz
Anschlusstecker	T23 16A / 3-pol	CEE 16A / 5-pol
Luftumwälzung	220 m3	700-900 m3
Leistung / Betrieb	1. Stufe 2 kW 2. Stufe 3 kW	3. Stufe 4.5 kW 2. Stufe 9 kW
Kapselungsklasse (entspricht spritzwasserdichter Ausführung)	IP X4	IP X4
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	370 x 280 x 330 mm	450 x 350 x 370 mm
Gewicht	6 kg	12 kg
Farbe	Rot	Rot
Aufhängebügel für Wandmontage	Inkluisve	inklusive
Gehäuse, sehr robust und pulverbeschichtet	Ja	Ja
Garantie	**2 Jahre**	**2 Jahre**

Weitere Modelle (auf Anfrage)		
Serie BX mit Heizleistungen 5 kW, 20 kW, 30 kW		

Lübra Apparatebau AG I Wiesenstrasse 15 I CH – 9327 Tübach
Telefon +41 71 841 66 33 I info@luebra.ch I luebra.ch

© Lübra 01.2023