Wäschetrockner SecoTec 1500

Der leistungsstarke Wäschetrockner.
Geeignet für das Mehrfamilienhaus (circa 3 bis 6 Familien, je nach Raumvolumen), kompakte Abmessungen und ebenfalls sehr leistungsfähig, modernes Design, inklusive END-OFF Modus.

Produktvorteile:
- ✓ Leiseste Gerät seiner Klasse
- ✓ 3 Jahre Garantie
- ✓ 100% Made in Switzerland
- ✓ Mit END-OFF Modus



Technische Daten	SecoTec 1500	
Produktionsland	**Schweiz**	
Energieeffizienzklasse	A1 (=beste Klasse)	
Spannung	230 Volt – 50 Hz	
* Trockenleistung, mit 10 kg Wäsche - somit Trocknungsdauer - somit Kosten, zum Beispiel bei Niedertarif von 15 Rp/kWh	1.94 kg/h 7h 46min Fr. 0.91	
Leistungsaufnahme	0.79 kW	
Raumtemperatur/ Einsatz von	5 – 30 °C	
Installationsart	Wandmontage	
Einsatzbereich	Mehrfamilienhaus (ca. 3 – 6 Familien)	
Luftumwälzung	1900 m^3 / h	
Kältemittel - (FCKW frei)	R407	
Abmessungen Höhe x Breite x Tiefe	74 x 44 x 43 cm	
Gewicht	50 kg	
Farbe	weiss	
Geräuschpegel im Abstand von 5 m und 2 m	62.3 dBA	
Garantie	**3 Jahre**	
Max. Wasserentzug und Leistungsaufnahme	**bei 60 % rel. F.**	**bei 80 % rel. F.**
Temperatur	**Wasser** / **Leistungsaufnahme**	**Wasser** / **Leistungsaufnahme**
- bei 30°C	32,20 L/24 h / 918 Watt	46,40 L/24 h / 947 Watt
- bei 25°C	27,41 L/24 h / 816 Watt	41,73 L/24 h / 871 Watt
- bei 20°C	24,23 L/24 h / 763 Watt	35,34 L/24 h / 773 Watt
- bei 15°C	15,08 L/24 h / 662 Watt	29,77 L/24 h / 715 Watt
- bei 10°C	9,38 L/24 h / 601 Watt	16,05 L/24 h / 610 Watt
- bei 5°C	7,12 L/24 h / 574 Watt	11,93 L/24 h / 573 Watt

Zubehör
- Kondenswasser Ablaufgarnitur, bestehend aus Behälter und Wandrohr
- Lübra Wandhygro- und Thermometer

* Gemessen von der akkreditierten Prüfstelle HLK (Swiss Testing Systems STS 179) an der HSLU Luzern (Prüfbericht HP-07633)

© Lübra Apparatebau AG